

Коммерческое предложение

ЧП «Gamma-Elektro» предлагает со склада в г.Ташкенте (в т.ч. НДС 12%):


Адрес: г.Ташкент, ул Афросиаб, 4а (м. Космонавтов)

Электронный адрес: gamma-elektro@yandex.ru

Тел.: +998 71 252-22-04

+998 90 351-10-37

№	Наименование	Фото светильника	Описание	Кол-во, ед	Цена, сум/ед
1	Светодиодный прожектор HZ-F-006		Мощность: 30 Вт Световой поток: 2550 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 3.40 кг Размер: 225*165*105 мм	1	Сўров бўйича нарх. Цена по запросу.
2	Светодиодный прожектор HZ-F-007-30W		Мощность: 30 Вт Световой поток: 2550 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 60 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 1.20 кг Размер: 205*185*95 мм	1	
3	Светодиодный прожектор BH-FL-4001-50W		Мощность: 50 Вт Световой поток: 4250 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 1.85 кг Размер: 250*200*110мм	107	
4	Светодиодный прожектор HZ-F-007-60W		Мощность: 60 Вт Световой поток: 5100 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 60 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 2.50 кг Размер: 365*280*110 мм	1	
5	Светодиодный прожектор HZ-F-007-150W		Мощность: 150 Вт Световой поток: 12750 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 60 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 5.70 кг Размер: 420*360*140 мм	1	

6	Светодиодный прожектор BH-FL-6001-10W		Мощность: 10 Вт Световой поток: 850 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 0.3 кг Размер: 120*127*40мм	1	Сўров бўйича нарх. Цена по запросу.
7	Светодиодный прожектор BH-FL-6001-20W		Мощность: 20 Вт Световой поток: 1700 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 0.6 кг Размер: 185*180*45мм	1	
8	Светодиодный прожектор BH-FL-6001-30W		Мощность: 30 Вт Световой поток: 2550 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 1.1 кг Размер: 226*220*50мм	1	
9	Светодиодный прожектор BH-FL-6001-50W		Мощность: 50 Вт Световой поток: 4250 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 1.7 кг Размер: 285*275*60мм	10	
10	Светодиодный прожектор BH-FL-6001-100W		Мощность: 100 Вт Световой поток: 8500 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 2.5 кг Размер: 288*290*90мм	1	
11	Светодиодный прожектор HN-P105-150w		Мощность: 150 Вт Световой поток: 12750 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 5.8 кг Размер: 515*235*115мм	39	
12	Светодиодный прожектор HN-P206-100W		Мощность: 100 Вт Световой поток: 8500 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 3.65 кг Размер: 400*330*110мм	17	

13	Светодиодный светильник HZ-T-003		Мощность: 24 Вт Световой поток: 2040 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 1.50 кг Размер: 400*135*65 мм	1
14	Светодиодный светильник HZ-T-003B		Мощность: 50 Вт Световой поток: 4250 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 3.20 кг Размер: 525*220*60 мм	1
15	Светодиодный светильник HZ-T-001		Мощность: 70 Вт Световой поток: 5950 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 6.40 кг Размер: 492*307*80 мм	1
16	Светодиодный светильник HZ-T-008		Мощность: 90 Вт Световой поток: 7650 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 60 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 6.80 кг Размер: 600*305*70 мм	1
17	Светодиодный светильник HZ-T-011		Мощность: 30 Вт Световой поток: 2550 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 60 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 2.80 кг Размер: 600*305*70 мм	1
18	Светодиодный уличный светильник BH-ST-5005-100W		Мощность: 100 Вт Световой поток: 8500 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500к Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 3.0 кг Размер: 570*240*65 мм	1285

Сўров бўйича
наrx.
Цена по
запросу.

19	Светодиодный уличный светильник BH-ST-5006-120W		Мощность: 120 Вт Световой поток: 10200 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 4.80 кг Размер: 710*250*75 мм	511
20	Светодиодный уличный светильник BH-ST-5007-120W		Мощность: 120 Вт Световой поток : 10200 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 4.10 кг Размер: 740*270*75 мм	328
21	Светодиодный уличный светильник BH-ST-5007-150W		Мощность: 150 Вт Световой поток: 12750 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 5.90 кг Размер: 890*310*75 мм	298
22	Светодиодный уличный светильник BH-ST-5005-150W		Мощность: 150 Вт Световой поток : 12750 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 4.30 кг Размер: 710*260*68 мм	772
23	Светодиодный промышленный светильник BH-GK-001-100W		Мощность: 100 Вт Световой поток: 8500 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 3.40 кг Размер: Ø410*375мм	98
24	Светодиодный промышленный светильник BH-GK-003-150W		Мощность: 150 Вт Световой поток: 12750 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 4.10 кг Размер: Ø495*425мм	401
25	Светодиодный промышленный светильник HN-H204-210w		Мощность: 210 Вт Световой поток: 17850 Лм Материал корпуса: алюминий Угол освещения: 120 ° Цветовая температура: 4000~4500k Срок службы: 50000 ч Степень защиты: IP65 Вес: 5.22 кг Размер: Ø495*425мм	49

Сўров бўйича
нарх.
Цена по
запросу.

26	Светодиодный светильник ВУ-ЛН-18W		18 Вт, 600*75*23 мм Цветовая температура: 3000~3500k Световой поток: 1980 Лм	0
27	Светодиодный светильник ВУ-ЛН-36W		36 Вт, 1200*75*23мм Цветовая температура: 3000~3500k Световой поток: 3960 Лм	0
28	Светодиодная панель ВН-1202-9W		9Вт, Ø130, 150x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 765 Лм	82
29	Светодиодная панель ВН-1202-12W		12Вт, Ø155, 175x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1020 Лм	0
30	Светодиодная панель ВН-1202-15W		15Вт, Ø180, 200x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1275 Лм	294
31	Светодиодная панель ВН-1202-18W		18Вт, Ø210, 225x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1530 Лм	39
32	Светодиодная панель ВН-1201-9W		9Вт, 150x150x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 765 Лм	99
33	Светодиодная панель ВН-1201-12W		12Вт, 175x175x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1020 Лм	137
34	Светодиодная панель ВН-1201-15W		15Вт, 200x200x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1275 Лм	299
35	Светодиодная панель ВН-1201-18W		18Вт, 225x225x13мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 1530 Лм	584
36	Светодиодная панель ВН-1208-40W		40Вт, 600x600мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 3400 Лм	2569
37	Светодиодная панель ВН-1208-48W		48Вт, 600x600мм Цветовая температура: 4000~4500k Световой поток: 4080 Лм	997

Монтажное изделие

38	Монтажная клипса		50
39	Монтажный короб		8
40	Монтаж на струну		50

Сўров бўйича
нарх.
Цена по
запросу.